



Förordning om ändring i förordningen (1993:1268) om spillolja;

utfärdad den 25 juni 1998 .

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1993:1268) om spillolja
dels att 15 § skall upphöra att gälla,
dels att i 3, 6, 11 och 16 §§ orden "Statens naturvårdsverk" skall bytas ut
mot "Naturvårdsverket",
dels att 2, 4, 5, 7–9 och 12–14 §§ samt bilagan skall ha följande lydelse.

2 § Med spillolja avses i denna förordning begagnade mineraloljebaserade, vegetabiliska eller syntetiska oljeprodukter inklusive emulsioner, som varit avsedda att användas som smörjmedel eller för annat industriellt ändamål men som inte längre är tillåtna eller lämpliga att användas för sitt ursprungliga ändamål.

Med spillolja avses också rester av eldningsolja och drivmedel som förvarats i cistern samt annat oljehaltigt avfall som uppkommit efter rengöring.

4 §¹ Utöver vad som sägs i denna förordning gäller i fråga om spillolja också förordningen (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer samt förordningen (1995:701) om gränsöverskridande transporter av avfall. Vad som sägs i 8–30 §§ förordningen (1996:971) om farligt avfall skall också tillämpas i fråga om spillolja.

5 §² Vid hantering av spillolja skall som försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken gälla att

1. spillolja inte får släppas ut till dräneringssystem, inre vatten, grundvatten eller territorialhavet,
2. spillolja inte får förvaras eller släppas ut på sådant sätt att marken skadas,
3. okontrollerade utsläpp av restprodukter, som uppstår vid hantering av spillolja, inte får förekomma,
4. spillolja inte får blandas med annat avfall, annat än om det i en behandlingsanläggning för farligt avfall behövs av tekniska skäl,
5. isoleroljor skall hållas åtskilda från annan spillolja till dess halten av polyklorerade bifenylter (PCB) har bestämts genom analys,

¹ Senaste lydelse 1996:976.

² Senaste lydelse 1997:113.

6. bränsle till en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om högst 10 MW får inte innehålla sådan förbehandlad spillolja som avses i 7 § eller annan spillolja.

Om sådan spillolja som består av isolerolja innehåller PCB, skall oljan anses utgöra isoleroljeavfall enligt EWC-kod 13 03 01 i bilaga 2 till förordningen (1996:971) om farligt avfall.

7 § Vid förbränning av spillolja i en förbränningsenhet som är dimensionerad för en tillförd effekt (effektivt värmevärde) om mer än 10 MW får de gränsvärden som anges i bilagan till denna förordning inte överskridas.

Spillolja som avses i första stycket skall vara förbehandlad så att

1. oljan homogeniserats och partiklar, vatten och flyktiga organiska beståndsdelar har avlägsnats, samt

2. flampunkten är lägst 55 grader Celsius.

Om inte annat har bestämts i tillstånd eller program för kontrollen av verksamheten, skall utsläppsbegränsningen beräknas på grundval av halten av de ämnen i spilloljan, vilka anges i bilagan. Halten av respektive ämne skall beräknas i den del av rökgaserna som beror på spilloljan. Någon utspädning med renare reguljär olja får inte tillgodoräknas.

8 § Den som under en sammanhängande tid av 12 månader genererar, samlar in, återvinner eller bortskaffar sammanlagt mer än 500 liter spillolja skall efter begäran till Naturvårdsverket eller den myndighet som Naturvårdsverket föreskriver lämna uppgifter om spilloljan och dess hantering.

9 §³ Spillolja som inte får förbrännas enligt denna förordning och som inte är avsedd att föras ut ur landet, skall utan onödigt dröjsmål lämnas till en anläggning som har tillstånd enligt förordningen (1996:971) om farligt avfall och 9 kap. miljöbalken för återvinning eller bortskaffande.

12 § I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

13 § I 19 kap. 1 § miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

14 § I 29 kap. miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

1. Gränsvärden för utsläpp* av vissa ämnen vid förbränning av spillolja i en förbränningsenhet med en tillförd värmeeffekt (effektivt värmevärde) om mer än 10 MW.

Förorening	Gränsvärde mg/m ³ , ntg	
Cd	0,5	
Ni	1	
	antingen	eller
Cr	Cr	Cr
Cu	Cu	Cu
V	V	V
Pb	5	Pb
Cl**	100	
F***	5	

* Genom dessa gränsvärden anges masskoncentrationen av ämnen i rökgas, uttryckt som volym rökgas i normaltillstånd (273 K, 1013 hPa) efter avdrag för innehållet av vattenånga och för 3 volymprocent syre i rökgasen.

** Oorganiska gasformiga klorföreningar uttryckta som väteklorid.

*** Oorganiska gasformiga fluorföreningar uttryckta som vätefluorid.

Dessa värden skall innehållas vid besiktning. För den rutinmässiga kontrollen utnyttjas följande schablonvärde för omräkning till halten i bränslet. Ett kilogram bränsle antas ge upphov till 15 m³ rökgas ntg 3 % O₂. Vid användning av bränsle som består av en blandning innehållande spillolja används beräkningsmodellen enligt bilaga 2 till förordningen (1997:692) om förbränning av farligt avfall.

2. Konsumenterna skall genom märkning på förpackningar för motor- och transmissionsoljor eller på annat lämpligt sätt informeras om att oljan efter användning skall lämnas till ett mottagningsställe för spillolja.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.

På regeringens vägnar

MARITA ULVSKOG

Lars Dahllöf
(Miljödepartementet)

