



Lag om ändring i miljöbalken (1998:808);

utfärdad den 11 februari 1999.

Enligt riksdagens beslut¹ föreskrivs att bilagan till miljöbalken (1998:808) skall ha följande lydelse.

Bilaga

Krav	Miljöklass 2			Miljöklass 3
	kategori 2 a avsedd för fordon med katalytisk avgasrening	kategori 2 b avsedd för fordon utan katalytisk avgasrening	kategori 2 c	
Svavelhalt, högst massprocent	0,01	0,03	0,005	–
Ångtryck vid 37,8°C, högst kilopascal	70 ^a /95 ^b	70 ^a /95 ^b	65	–
Ångtryck vid 37,8°C, lägst kilopascal	45 ^a /65 ^b	45 ^a /65 ^b	50	–
Förångat vid 70°C, volymprocent	–	–	15–42	–
Förångat vid 100°C, lägst volymprocent	47 ^a /50 ^b	47 ^a /50 ^b	45–72	–
Förångat vid 180°C, lägst volymprocent	–	–	95	–
Slutkokpunkt, högst °C	205	200	200	–
Bensenhalt vid 15°C, högst volymprocent	3	3	0,1	5
Aromatindex ^c , högst	5,5	6	–	–
Aromathalt, högst volymprocent	–	–	0,5	–
Syrehalt, högst massprocent	2	2	–	–
Blyhalt vid 15°C, högst milligram per liter	5	5	2	13
Fosforhalt, högst milligram per liter	Inte mätbar	2	–	–
Tillsatssämnen	^d	–	–	–
Densitet vid 15°C, kg/m ³	–	–	680–720	–
Olefinhalt högst volymprocent	–	–	0,5	–
n-Hexanhalt högst volymprocent	–	–	0,5	–
Bensin i miljöklass 2 skall uppfylla skäligena funktionskrav vad avser renhet för insugnings- respektive insprutningsventiler.				

¹ Prop. 1998/99:22, bet. 1998/99:MJU8, rskr. 1998/99:122.

SFS 1999:23

^a Avser tiden fr.o.m. den 16 maj t.o.m. den 31 augusti i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län samt fr.o.m. den 16 april t.o.m. den 31 augusti i övriga län. För övrig tid än den som anges här eller under b är följande gränsvärden tillåtna: Ångtryck vid 37,8°C högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100°C lägst 47 volymprocent.

^b Avser tiden fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 31 mars i X-, Y-, Z-, AC- och BD-län samt fr.o.m. den 16 oktober t.o.m. den 28 februari i övriga län. För övrig tid än den som anges här eller under a är följande gränsvärden tillåtna: Ångtryck vid 37,8°C högst 95 och lägst 45 kilopascal samt Förångat vid 100°C lägst 47 volymprocent.

^c Med aromatindex avses halten aromatiska kolväten dividerat med 13 med tillägg av benzenhalten varvid halterna uttrycks i volymprocent.

^d Får ej innehålla askbildande ämnen.

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1999.

På regeringens vägnar

KJELL LARSSON

Kathrin Flossing
(Miljödepartementet)